

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0432-CPR-00210-22**

Version 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Doppelwandige Systemabgasanlagemit 30 mm Wärmedämmung (105 kg/m³)

aus nichtrostendem Stahl: 1.4404 / 1.4571/ 1.4539

"Kaminotherm Light"*(für detaillierte Produktspezifikationen siehe Anlage 1)*

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Stegmüller Kaminoflex GmbH

Heinkelstr. 15

DE-78056 VS-Schwenningen

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Stegmüller Kaminoflex GmbH

Heinkelstr. 15

DE-78056 VS-Schwenningen


Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1856-1:2009entsprechend **System 2+** angewendet werden und dass**die werkseigene Produktionskontrolle als übereinstimmend mit den
geltenden Anforderungen bewertet wird.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.02.2007 ausgestellt und bleibt bis zum 15.02.2029 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 16.02.2024

im Auftrag


Dipl.-Ing. Becker

Leiter der Bereichszertifizierungsstelle (Dez. 21)



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00210-22
vom 03.04.2017, Version 01.

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften:

	Art der Abgasanlage/ Leitung <i>type of chimney/ flue pipe</i>	Harmonisierte Norm <i>standard</i>	Produktbeschreibung <i>Product description</i>
01	"Kaminotherm Light" Ausführung 1 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke: ≥ 0,4 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T600 – N1 – D – V3 – L50040 – G 70 (für DN 113-300) T600 – N1 – D – V3 – L50040 – G 105 (für DN 350-450) T600 – N1 – D – V3 – L50040 – G 140 (für DN 500-600)
02	"Kaminotherm Light" Ausführung 2 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke: ≥ 0,4 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T400 – N1 – D – V3 – L50040 – G 50 (für DN 113-300) T400 – N1 – D – V3 – L50040 – G 75 (für DN 350-450) T400 – N1 – D – V3 – L50040 – G 100 (für DN 500-600)
03	"Kaminotherm Light" Ausführung 3 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke: ≥ 0,4 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T600 – N1 – W – V2 – L50040 – O 70 (für DN 113-300) T600 – N1 – W – V2 – L50040 – O 105 (für DN 350-450) T600 – N1 – W – V2 – L50040 – O 140 (für DN 500-600)
04	"Kaminotherm Light" Ausführung 4 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke: ≥ 0,4 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T400 – N1 – W – V2 – L50040 – O 50 (für DN 113-300) T400 – N1 – W – V2 – L50040 – O 75 (für DN 350-450) T400 – N1 – W – V2 – L50040 – O 100 (für DN 500-600)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

	Art der Abgasanlage/ Leitung <i>type of chimney/ flue pipe</i>	Harmonisierte Norm <i>standard</i>	Produktbeschreibung <i>Product description</i>
05	"Kaminotherm Light" Ausführung 5 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke: ≥ 0,4 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O 20 (für DN 113-300) T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O 30 (für DN 350-450) T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O 40 (für DN 500-600)
06	"Kaminotherm Light" Ausführung 6 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4539 Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G 70 (für DN 113-300) T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G 105 (für DN 350-450) T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G 140 (für DN 500-600)
07	"Kaminotherm Light" Ausführung 7 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4539 Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T400 – N1 – W – V2 – L70060 – G 50 (für DN 113-300) T400 – N1 – W – V2 – L70060 – G 75 (für DN 350-450) T400 – N1 – W – V2 – L70060 – G 100 (für DN 500-600)
08	"Kaminotherm Light" Ausführung 8 doppelwandige Systemabgasanlage, Innenrohr: 1.4539 Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%) Wärmedämmung: 30 mm (105 (-0/+30) kg/m ³) Außenrohr: 1.4301 mm Wanddicke: ≥ 0,6 mm (-10%)	EN 1856-1:2009	T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O 20 (für DN 113-300) T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O 30 (für DN 350-450) T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O 40 (für DN 500-600)